

Sieninis oro kondicionierius

FTXP-N9 + RXP-N9



comfora 

DAIKIN



Onecta programélė



Energijos taupymas
budėjimo režimu



3 D oro srautas



Praktiškai negirdimas

Subtilaus dizaino sieninis įrenginys, pasižymintis aukštu efektyvumu ir komfortu

- › Onecta programélė
- › Praktiškai negirdimas
- › Valdymas balsu
- › Sidabrinis alergenų šalinimo ir oro valymo filtras
- › 3-D oro srautas: oras pučiamas į visus patalpos kampus

- › Tobulai tinka montuoti virš durų
- › Bluevolution technologija: mažesnis poveikis aplinkai
- › Sezoninio efektyvumo vertės šildant ir vėsinant siekia A++
- › Erdvę taupantis kompaktiškas sieninio vidinio įrenginio dizainas

FTXP-N9 + RXP-N9



Vidinis įrenginys				FTXP	20N9	25N9	35N9
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis	mm	286 x 770 x 225			
Svoris	Įrenginys		kg	9,00			
Oro filtras	Tipas			Išimamas / plaunamas			
Ventiliatorius	Oro srauto kiekis	Vėsinimas Tylusis / žemas / vidutinis / aukštas	m ³ /min	4,4 / 5,6 / 7,5 / 9,6		4,4 / 5,8 / 7,5 / 9,9	
		Šildymas Tylusis / žemas / vidutinis / aukštas	m ³ /min	5,0 / 6,6 / 8,6 / 10,6		5,1 / 7,0 / 9,0 / 11,5	
Garso galios lygis	Vėsinimas		dB(A)	55		58	
	Šildymas		dB(A)	55		58	
Garso slėgio lygis	Vėsinimas Tylusis darbas / žemas / aukštas		dB(A)	19 / 25 / 39		19 / 26 / 40	
	Šildymas Tylusis darbas / žemas / aukštas		dB(A)	21 / 28 / 39		21 / 28 / 40	
Valdymo sistemos	Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis			ARC480A78			
	Laidinis nuotolinio valdymo pultelis			BRC073A1			


Vėsinimas: vidaus temp. 27 °C DB, 19 °C WB, lauko temp. 35 °C DB, ekvivalentinis vamzdžio ilgis: 5 m; lygių skirtumas: 0 m | Šildymas: vidaus temp. 20 °C DB; lauko temp. 7 °C DB, 6 °C WB, ekvivalentinis vamzdžio ilgis: 5 m horizontalaus | Žiūrėkite atskirą elektros grandinės brėžinį

Išorinis įrenginys				RXP	20N9	25N9	35N9
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis	mm	556 x 740 x 343			
Svoris	Įrenginys		kg	24		26	
Garso galios lygis	Vėsinimas		dB(A)	-		-	
Garso slėgio lygis	Vėsinimas Aukštis		dB(A)	46		48	
	Šildymas Aukštis		dB(A)	47		48	
Darbo diapazonas	Vėsinimas Aplinkos Min. ~ maks.		°CDB	-10 ~ -48			
	Šildymas Aplinkos Min. ~ maks.		°CWB	-15 ~ -18			
Šaltnešis	Tipas			R-32			
	GWP			675,0			
	Užpildyto šaltnešio kiekis		kg	0,55 / -		0,70 / -	
Vamzdžių jungtys	Skystis Iš. diam.		mm	6,4			
	Dujos Iš. diam.		mm	9,5			
	Maksimalus vamzdžio ilgis		m	20			
	Papildomas šaltnešio kiekis		kg/m	0,02 (kai vamzdžių ilgis viršija 10 m)			
	Maksimalus aukščių skirtumas		m	12			
El. maitinimas	Fazė / dažnis / įtampa		Hz/V	1~/50 / 220-240			
El. srovė – 50 Hz	Automatinis jungiklis		A	16			

Žiūrėkite atskirą darbinio diapazono brėžinį | Žiūrėkite atskirą elektros grandinės brėžinį | Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Techniniai parametrai				FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9
Vėsinimo galia	Nom.		kW	1,3 / 2,00 / 2,6		1,3 / 2,50 / 3,0	
Šildymo galia	Nom. / maks.		kW	1,30 / 2,50 / 3,50		1,30 / 3,00 / 4,00	
Elektrinis galingumas	Vėsinimas Min. / maks.		kW	0,31 / 0,530 / 0,72		0,31 / 0,660 / 0,72	
	Šildymas Min.		kW	0,25 / 0,520 / 0,95		0,25 / 0,690 / 0,95	
Patalpų vėsinimas	Energijos efektyvumo klasė			A++			
	Galingumas Pdesign		kW	2,00		2,50	
	SEER			7,20			
	Energijos sunaudojimas per metus		kWh/a	97		121	
Patalpų šildymas (vidutinis klimatas)	Energijos efektyvumo klasė			A++			
	Galingumas Pdesign		kW	2,20		2,40	
	SCOP/A			4,65		4,61	
	Energijos sunaudojimas per metus		kWh/a	663		728	

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (leidėjas)



ECPLT24-046

04/24



„Daikin Europe N.V.“ dalyvauja ECP programoje, skirtoje konvekcinėms įrenginiams ir kintamojo šaldymo medžiagos srauto sistemoms. „Daikin Applied Europe S.p.A.“ dalyvauja ECP programoje, skirtoje skysčių aušinamiesiems paketais ir vandeniniams šilumos siurbliams. Patikrinkite esančio sertifikato galiojimą: www.eurovent-certification.com



Ši knygelė paruošta tik informaciniais tikslais, todėl ji nėra laikytina pasiūlymu, įpareigojančiu „Daikin Europe N.V.“. „Daikin Europe N.V.“ taip pristato medžiagą šioje knygelėje, kad ji būtų kuo informatyvesnė. Nesuteikiama jokia speciali arba numanoma garantija dėl turinio ir gaminių, ir aprašomų paslaugų išbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be jokio išankstinio perspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ be išlygų atmeta bet kokią atsakomybę už tiesioginę ar netiesioginę žalą, plačiąją prasme, kuri patiriama arba susijusi su šios knygelės naudojimu ir / arba jos interpretacija. Viso turinio autorinės teisės priklauso „Daikin Europe N.V.“.